



# JUMBOLINER

DIE VIELSEITIGE WAAGERECHTE ENTLADUNG



[www.benalu.com](http://www.benalu.com) - facebook : [benaluoiciel](#) - youtube : [benalu constructeur](#)



Typ: Schubboden

Fahrgestell: Aluminium

Mulde: Aluminium

Nutzlänge: 13,45m

Volumen: bis 96m<sup>3</sup>

Leergewicht: ab 6900kg

Einsatz: Landwirtschaftliche Produkte, Paletten,  
big bags, Biomasse...



- **Schubboden mit unübertroffener Nutzlast!**
- Erhöhte **Sicherheit** durch Abladung ohne zu kippen
- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- 100% Aluminium **selbsttragender Hilfsrahmen**
- **Trapez Mulde** für ein optimales Volumen
- Außergewöhnliches Design mit einem Fokus auf die Verarbeitungsqualität.

## ENTWICKELTE OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Glatte oder gerippte Böden in unterschiedlichen Dicken
- Schmetterlingsabdeckung, seitliche Plane oder EASYTARP™
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Rückwandtür konventionel oder hydraulisch
- Unterschiedliche Seitenwanddicken möglich
- ...

Sie finden weitere Optionen unter [www.benalu.com](http://www.benalu.com)



# JUMBOLINER

DIE VIELSEITIGE WAAGERECHTE ENTLADUNG



www.benalu.com - facebook : benaluofficial - youtube : benalu constructeur

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Boden

Glatter oder geriffelter Boden in Stärken von 6, 8 oder 10 mm. Mit Führung über Rahmengestell und Teflonführungen



Fahrwerk

Fahrwerk mit verstärkten Achsen (OFFROAD) und Einzelkotflügeln ausgestattet



Planensystem

Manuelles oder elektrisches Planensystem (EASY TARP) mit Podest.



Fahrgestell

Selbsttragende Struktur, vollständig aus Aluminium, für unerreichte Nutzlast!



Verstärkte Seitenwände

Innovation BENALU

ALU-Profil, doppelwandig, mit Innenverstärkung mittels durchlaufender Schweißnähte, innere Seitenwanddicke wählbar

OPTIONEN & VARIANTEN



2-flügelige Hecktüre

Doppelflügelige Tür, halbintegriert (2 Gestängeverschlüsse). Durchlaufende Querstoßfänger und durchgehender Querstoßfänger an der Mulde, für das Andocken



Innentrennwand

Mobile verstärkte Innentrennwand (Stärke 6 mm) mit Schutzplane



Bodenschutzplane

Bodenschutzplane (mit pneumatischer oder manueller Aufwicklung), für den Transport von zerbrechlichen, abrasiven oder sehr feinkörnigen Ladungen.



Entladetrichter

Fester oder abnehmbarer Trichter, unter der Heckklappe montiert



Reinigungssystem

Integriertes on-board Reinigungssystem mit Nieder- oder Hochdruck (150 bar max)

Exklusivität BENALU



Hilfsrahmen 100 % Aluminium

Rue Fresnel - Postfach 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - Frankreich

E-Mail-Adresse: [contact@benalu.com](mailto:contact@benalu.com)

Webseite: [www.benalu.com/www.bennesmarrel.com](http://www.benalu.com/www.bennesmarrel.com)

WERK: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATUR: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

ERSATZTEILE: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33