



# JUMBOLINER

VERSATILITA' CON SISTEMA PIANO MOBILE!



[www.benalu.com](http://www.benalu.com) - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur



Tipo: Piano mobile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: 13,45m

Volume: fino a 96m<sup>3</sup>

Peso: da 6900kg

Per il trasporto di: prodotti agricoli, Euro-pallet, sacconi, vegetali, ...



- **Il piano mobile più leggero sul commercio!**
- **Maggiore sicurezza** grazie alle operazioni di scarico senza ribaltare la cassa
- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio autoportante:** 100% in alluminio
- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume
- **Design eccezionale** grazie all'attenzione ai particolari

## ACCESSORI STUDIATI PER OTTIMIZZARNE L'UTILIZZO!

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su [www.benalu.com](http://www.benalu.com)



# JUMBOLINER

VERSATILITA' CON SISTEMA PIANO MOBILE!



www.benalu.com - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur



## SPECIFICHE TECNICHE



Piano

Piano liscio o rigato da 6 / 8 o 10mm.  
Con guide su telaio di tubolari e cuscinetti in Teflon.



Gruppo assali

Gruppo assali equipaggiato con assali rinforzati (OFF ROAD) e piastre di protezioni componenti



Sistema di copertura laterale

Manuale o Elettrico (EASY TARP) con accesso sulla parete frontale



Telaio

Struttura autoportante interamente in alluminio che consente una portata utile senza rivali



Pareti rinforzate

Innovazione Benalu

Pannellature laterali a doppio pannello in alluminio con rinforzi interni e saldature continue: spessori variabili a seconda delle esigenze

## OPZIONI E VARIANTI



Porte posteriori a doppio battente

Porte a doppio battente semi-incassate. Saldature continue e tamponi posteriori continui sulla cassa per scarico in ribalta.



Parete scorrevole interna

Parete scorrevole interna rinforzata (spess. 6mm) con copertura rinforzata.



Telo di protezione

Telo di protezione pianale posteriore (con avvolgitore pneumatico o manuale) per il trasporto di materiali fragili, abrasivi o molto sottili.



Tramoggia

Tramoggia fissa o rimovibile incassata sotto alla porta posteriore



Sistema di pulizia

Sistema di pulizia su semirimorchio con bassa o alta pressione (150 bar)



Falso telaio 100% in alluminio

NICHOLAS RAVANI

Responsabile Commerciale Italia

E-MAIL: [contact@benalu.com](mailto:contact@benalu.com)

WEBSITE: [www.benalu.com](http://www.benalu.com)

Cell: +39.349.5291544

EMAIL: [nicholas.ravani@benalu.com](mailto:nicholas.ravani@benalu.com)